新製品ご案内



リリーフバルブ付き4ポート同調用分集流弁 COKR-T06H

ヒロセの使い易さのバリエーションにまたひとつ仲間が増えました。

【特徴】

- -4本の油圧シリンダーの同調作動を 目的としたバルブです。
- リリーフバルブによってシリンダーの 作動停止を防止します。
- 直動タイプ リリーフバルブで 異常圧をすばやく逃がします。
- ・従来の回路から簡素化ができます。

リリーフバルブ付き4ポート同調用分集流弁 型 式: FDCOKR-T06H-40-11

サイズ: Pポート Rc3/4

A、B、C、Dポート Rc1/2

Tポート Rc3/8

接続: ねじ接続形


最高使用圧力 : 21MPa

Pポート基準流量 : 40L/min(33~45L/min)

制御流誤差 : 10%以内 流量比 : 均等比

リリーフバルブ圧力調整範囲 : 2~21MPa リリーフバルブ定格流量 : 20L/min リリーフバルブ許容背圧 : 5MPa





油圧記号

② 廣瀬バルブ工業株式會社

本社・工場 彦 根 市 芹 川 町 436 〒522-0033 **2**0749-23-2020(代) FAX 0749-23-2027 中部営業所 ☎0749-23-5450 FAX 0749-23-2027 東京営業所 東京都港区芝大門 2-4-1 IZUMI ビル 6 階 〒105-0012 **2**03-3437-0011(代) FAX 03-3437-0013 大阪営業所 大阪市北区南扇町 7-20 宝山ビル新館 〒530-0052 **全**06-6312-2412(代) FAX 06-6316-1236

2019/2/18 作成